Technische Daten

ArtNr.	10886
Spurweite	H0 / TT / N
PIN/Schnittstelle	6-polig, abgewinkelte Stifte
nach NEM	☑ Ja ☐ Nein 651
Kabel	☐ Ja 区 Nein
DCC	☑ Ja ☐ Nein
MM	☐ Ja ☐ Nein
Lastregelung	☑ Ja ☐ Nein
POM	☑ Ja ☐ Nein Nur programmieren
NMRA-kompatibel	☑ Ja ☐ Nein
Fahrstufenkennung (14, 28, 128)	☑ Ja ☐ Nein
max. Motorstrom	1,0 A
Licht- und Funktionsausgänge	2, Summenstrom: max. 0,2 A
 davon außerhalb Schnittstelle 	-
max. Decoder-Summenstrom	1,0 A
Kurzschlussfestigkeit aller Ausgänge	
Abmessungen	12,9 x 9 x 3,4 mm
RailCom®	☑ Ja ☐ Nein
entspr. ZIMO-Artikel	☐ Ja 区 Nein
Updatefähigkeit	☑ Ja ☐ Nein
Bremsstrecken-Unterstützung	
Lenz ABC	☐ Ja ☑ Nein
Märklin 72441/72442	☐ Ja ☐ Nein
ZIMO HLU	☐ Ja ☐ Nein
Anschlussmöglichkeit Stützkondensator	□ Ja⊠ Nein
Standard-Sound	☐ Ja 🗵 Nein
(Dampf, Diesel, Elektro)	
Lautsprecher	☐ Ja 🗵 Nein